

**Emplascem** se presenta en dos componentes polvo y líquido que se mezclan entre sí obteniéndose una pasta de consistencia tixotrópica, de alta adherencia, gran tixotropía y muy buena trabajabilidad.

Se utiliza para la regularización de superficies de difícil adherencia como cerámica, azulejo, vitraico, aglomerados de madera, y diversos soportes que requieren homogeneidad.



- \* **Alta adherencia**
- \* **Gran tixotropía**
- \* **Buena trabajabilidad**
- \* **Alta resistencia**
- \* **Textura fina**



Rendimiento: 1,5 a 2 kg/m<sup>2</sup>  
Envasado: 12 kg, 5 l + 20 kg

### Preparación de la superficie:

El soporte sobre el que se aplica debe estar firme, limpio de grasas, aceites o cualquier sustancia contaminante, y bien seco. Hormigones y morteros deben tener al menos 28 días de curado.

### Modo de Aplicación:

- Mezclar manual o mecánicamente el componente líquido con el polvo, hasta obtener una pasta de consistencia tixotrópica.
- La mezcla se realiza manualmente o con mezcladora eléctrica de bajas revoluciones. (300 a 500 rpm)
- Dejar reposar de 2 a 5 minutos antes de utilizar.
- Aplicar con llana de acero inoxidable sobre el soporte limpio y seco, dando una primera capa delgada que tape las juntas de las piezas.
- Dejar secar y aplicar una segunda capa de terminación, que podrá ser lijada una vez que haya endurecido para eliminar pequeñas crestas de la llana.
- Dejar secar para proceder a pintar, empapelar, etc.