

ESPECIALIDADES PARA LA PIEDRA

ADHPI

adhesivo para la colocación de piedra



Adhesivo en polvo de secado más rápido, una mayor resistencia mecánica que los cementos cola, con capacidad de deformación y propiedades impermeables. Reduce el riesgo de manchas por humedad y el riesgo de eflorescencias. Para mármol, granito, y piedra en general.

Tipo C2 T según UNE-EN 12004

Rendimiento: 3 a 5 Kg/m² Env. 25Kg

COAIS SUPERGEL

super limpiador químico en consistencia de gel



Formulado en base a sustancias de naturaleza ácida, tensoactivos e inhibidores de corrosión que permiten una mejor humectación, penetración y remoción de las zonas a limpiar.

Adecuado para la limpieza de restos de obra, de cemento, de cal, óxido y sales. (Recomendable hacer una prueba previa)

Rendimiento: 10 a 15 m²/l Env. 1 l, 5 l, 25 l

UNIPIS

adhesivo rápido para mármol, granito y piedra




Producto bicomponente que mezclado se comporta como pasta tixotrópica de fácil aplicación en vertical y horizontal.

Se utiliza en la construcción, reparación y restauración de piezas de mármol, granito y piedra, coqueas en terrazo, etc. Permite el pulido, buena resistencia al desgaste y excelente adherencia. Se presenta en varios colores.

Rendimiento: 1,5 Kg/m² Env. 1.5Kg, 8Kg

REPAIS ANTIVERDIN

hidrofugante de fachadas cara vista con efecto antiverdín




Hidrofuga sin dejar residuos, brillos ni inhibir la transpiración. Al mismo tiempo protege de la formación de verdín en las superficies sobre las que se aplica.

Adecuado para la protección de fachadas de piedra, granito, mármol, hormigón visto, cubiertas de teja, pizarra, etc.

Rendimiento: 6 m²/l Env. 1 l, 5 l, 20 l

LASTOIS ROCA

sellador especial para trabajos en piedra



Sellante plástico de gran resistencia. Una vez curado es impermeable y puede ser pintado con pinturas al agua.

En relleno y sellado de fisuras, juntas, remates de chimeneas, fibrocemento, yeso, hormigón, piezas de piedra, mármol, etc. Sellados en los que no exista humedad permanente.

Rendimiento: 1,65 Kg/l Env. 310cc

REPAIS

hidrofugante líquido transparente



Penetra sin dejar residuo ni brillo en la superficie, logrando su hidrofugación, sin inhibir la transpiración del material ni permitir la disolución de sales solubles.

Adecuado principalmente para soportes porosos de piedra o de cerámica no vitrificada, hormigón visto, ladrillo cara vista, etc.

Rendimiento: 6 m²/l Env. 1 l, 5 l, 20 l

PROPI

impermeabilizante para piedra




Barniz en base a resinas de alta adherencia y resistencia, compatible con soportes minerales como la piedra.

Para tratamiento de losas de pizarra y pavimentos de piedra. Reduce el riesgo de manchas, da aspecto mojado y favorece la limpieza, aviva y realza las superficies en las que se aplica.

Rendimiento: 4 a 6 m²/l Env. 1 l, 5 l, 20 l

TEAIS IDROF

impermeabilizante para pavimentos exteriores



Protege pavimentos transitables de terrazas, cubiertas, etc. Minimizando la absorción de las mismas y disminuyendo las filtraciones que se producen a causa de la porosidad de los materiales.

Apto para cerámica, gres, piedra natural, barro cocido, tanto en terrazas como en cubiertas

Rendimiento: 8 a 10 m²/l Env. 1 l, 5 l, 20 l

FIJOPI

endurecedor superficial transpirable




Se aplica sobre todo tipo de piedra arenisca y soportes que con tendencia a la disgregación superficial, como recebos, tapiales, juntas de morteros de cal, etc.

Si se requiere endurecer en profundidad se realizará primero un tratamiento consolidante con Endupis.

Rendimiento: 6 a 7 m²/l Env. 0.75 l, 5 l, 20 l

LIPIS

limpiador de microorganismos y polución residual



Producto concentrado para limpiar y eliminar microorganismos y suciedad.

Se utiliza en piedra natural y artificial, hormigón, ladrillo, fibrocemento, baldosas, gres cerámico, enfoscados y revocos de morteros de cemento, maderas, etc. Limpieza de verdín o moho.

Rendimiento: 5 m²/l Env. 1 l, 5 l, 20 l

EXPERTOS EN EL CUIDADO DE LA PIEDRA DESDE HACE MAS DE 30 AÑOS



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 60 21 11 - Fax: 981 60 15 08 - Email: info@teais.es

www.teais.es

