



# EMPRESAS DE VENTA Y ALQUILER DE MAQUINARIA

## LASTOIS POL

Masilla pegamento elastómero de poliuretano de polimerización acelerada, para uniones flexibles y estancas sobre diversas superficies. Colores blanco, gris, negro, marrón.

*Rendimiento: 12 m en junta de 5x5 mm.*

*Envasado: 0,3 dm<sup>3</sup>*

## LASTOIS ROCA

Mortero de resinas acrílicas y caucho modificado, áridos silíceos, cargas minerales y pigmentos, adecuado para el ellado y la unión de materiales de diversa naturaleza, sin producir alteraciones estéticas. Tiene gran resistencia a la radiación UV y los agentes atmosféricos. Adecuado para sellado de marcos, ventanas, puertas de madera. Colores según carta.

*Rendimiento: 1,65 kg/lit.*

*Envasado: 0,31 dm<sup>3</sup>*

## COAIS SUPER

Limpiador de residuos de hormigón, cemento, mortero y óxidos. Lavar con agua abundante tras 5 minutos de su aplicación. Producto muy tóxico: usar guantes de caucho, gafas protectoras y mascarilla. Evitar el contacto con la piel. Es necesario realizar una prueba de aplicación previa.

*Rendimiento: De 10 a 15 m<sup>2</sup> por l..*

*Envasado: 1l, 5l, 25l*

## COAIS SUPER GEL

Super limpiador químico en consistencia de gel especialmente formulado para eliminar restos de cemento, óxido, incrustaciones calcáreas, sales, en diversos tipos de superficies como ladrillo cara vista, gresite, gres, piedra, granito, encofrados, maquinaria de obra, camiones hormigonera, piscinas, embarcaciones, y diversos materiales de construcción. Es necesario realizar una prueba de aplicación previa.

*Rendimiento: 1 a 3 m<sup>2</sup>/lit según aplicación y absorción soporte*

*Envasado: 1l, 5l, 25l*

## LIPIS

Líquido limpiador de microorganismos o verdín en piedra, ladrillo cara vista y similares. Agitar enérgicamente antes del uso y aplicarlo con brocha o rodillo en dos capas a intervalos de 1 hora. Lavar con agua a presión tras 1 hora. Producto muy tóxico: usar guantes de caucho, gafas protectoras y mascarilla. Evítese el contacto con la piel.

*Rendimiento: 5 m<sup>2</sup>/lit*

*Envasado: 1l, 5l, 25l*

## DESINCRUSTOIS

Líquido limpiador de asfaltos, alquitranes y grasas muy incrustados. Aplicar directamente sobre la mancha mediante brocha o rodillo hasta que ésta esté diluída y lavar con abundante agua, preferentemente a presión. Transparente.

*Rendimiento: 3 a 5 m<sup>2</sup>/lit*

*Envasado: 0,75l, 5l, 20l*

## HIDROIMPER

Hidrofugante impermeabilizante de alta capacidad, para fachadas con superficie porosa. Muy adecuado para piedra, ladrillo cara vista, hormigón, morteros monocapa, morteros de cal, revocos, etc. No cambia el aspecto estético y mantiene la transpirabilidad de la fachada.

*Rendimiento: 6 m<sup>2</sup>/lit*

*Envasado: 1l, 5l, 20l*

## DEAIS MH

Desenfofrante especial para moldes de madera y metal. Se utiliza en moldes de obra y en prefabricados, no produce manchas en los hormigones tanto normales como blancos y permite obtener superficies de excelente calidad y textura, se puede usar en hormigones colocados por métodos tradicionales, hormigones vibrados, autocompactantes, etc.

*Rendimiento: 5 a 10 m<sup>2</sup>/lit sin diluir; diluído 15 a 30 m<sup>2</sup>/lit*

*Envasado: 5l, 25l*

## SOLUCIONES PROFESIONALES PARA CONSTRUCCION E INDUSTRIA

## DEAIS ECOLÓGICO

Líquido desencofrante ecológico para prefabricados de hormigón y construcción en general.

Rendimiento: 10 a 20 m<sup>2</sup> por l según el tipo de soporte y uso.

Envasado: 5l, 25l, 200l

## LAIS

Líquido retardador de fraguado superficial para pavimentos de árido visto. Es un líquido soluble en agua y de color verdoso, para poder distinguir más fácilmente las zonas tratadas.

Rendimiento: 200 a 400 cc/m<sup>2</sup>

Envasado: 5l, 25l

## TEAIS SALPICEM

Producto líquido protector de salpicaduras y proyecciones de lechadas de cemento, que impide el fraguado de estas, permitiendo así una fácil y rápida limpieza de la obra. Se aplica pulverizado sobre las superficies a proteger inmediatamente antes de empezar los trabajos. Una vez aplicado el hormigón y pulido es recomendable lavar las salpicaduras antes de 48 horas.

Rendimiento: Diluido 1:5 - 25m<sup>2</sup>/l

Envasado: 5l, 25l, 200l, 1000l

## OXIT AIS

Reconvertidor del óxido en protección del hierro, a base de un tratamiento orgánico que detiene el proceso de oxidación de forma inmediata y resistente a la formación de nuevas oxidaciones. Calderas, tanques y cualquier acero, siempre y cuando presente en la superficie una oxidación ligera.

Rendimiento: 15 m<sup>2</sup>/lt

Envasado: 0.5l, 1l, 25l

## TEAIS GEL MANOS

Limpiador de manos en consistencia gel, que por su composición rica en aceites protectores, además de limpiar suaviza las manos gracias a las propiedades emolientes de sus componentes. Color azul y aroma a citronela

Rendimiento: Según uso

Envasado: 1l, 5l, 25l

## TEAIS ECO-SERRIN

Mineral similar al serrín, incombustible, ecológico, absorbente, aislante y drenante. Se utiliza para absorber y retener derrames de diversos líquidos. Como material aislante en la construcción. Mejorador de tierra en jardinería, material absorbente para armarios y zapateros, aislante térmico y acústico para morteros en construcción, etc.

Rendimiento: Según uso

Envasado: 17 dm<sup>3</sup>, 90dm<sup>3</sup>

## LASTOIS IN

Pintura asfáltica impermeabilizante de color negro, para la impermeabilización de muros de contención de tierras, canaletas en cámaras de aire, para la formación de barreras antivapor e imprimación para colocar telas asfálticas. Se aplica a brocha o rodillo dos manos cruzadas. Gran poder de penetración y cubrición, aspecto mate.

Rendimiento: 2 m<sup>2</sup>/lt

Envasado: 0,75l, 4l, 20l, 200L

## APLIJUN

Aplijun es la herramienta más adecuada para la aplicación de morteros y material de rejuntado en: juntas de piedra, juntas de materiales cerámicos en paredes o pavimentos, aplicación de morteros para fijación de anclajes, rejuntado de diversos materiales, etc.

Actualmente disponemos de dos modelos: Aplijun Batería y Aplijun Conexión a Red



[www.teais.es](http://www.teais.es)  
[tecnico@teais.es](mailto:tecnico@teais.es)



**SOLUCIONES PROFESIONALES PARA CONSTRUCCION E INDUSTRIA**

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña - Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es