LAIS, DESACTIVADOR SUPERFICIAL DE FRAGUADO PARA HACER PAVIMENTOS CON ARIDO VISTO

Descripción

Líquido soluble en agua, de color verdoso, formulado para producir un retardamiento del fraguado en las capas superficiales del mortero y hormigón, permitiendo un lavado superficial del hormigón dejando parte vista de los áridos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Lais se utiliza cuando se quiere lograr un acabado de árido visto en pavimentos decorativos, o retardar el fraguado superficial de hormigones en los que se quiera tener textura. Dejar superficies que tengan mejor adherencia con capas posteriores de recrecido.

Preparación de la superficie

No procede.

¿Cómo se aplica

Agitar el producto antes de usar para homogeneizarlo adecuadamente.
-Aplicar mediante pulverizador.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Una vez hormigonado se aplica el LAIS con pulverizador a baja presión cuando no se aprecie brillo de agua superficial sobre el mismo. (Entre 30 minutos y una hora según la temperatura, viento, etc.). Se realiza una pulverización homogenea dejándo la superficie bien cubierta pero sin charcos.

- Una vez que ha fraguado la capa inferior (entre 12 y 24 horas según condiciones de temperatura, humedad, viento, si la aplicación se realiza en verano o en invierno, etc.) se elimina la capa superficial aún fresca, mediante hidrolimpiadora, cepillo, etc. Para conseguir la textura deseada. El lavado con hidrolimpiadora se hará distanciando la boquilla lo suficiente para no dañar el pavimento.

- Es necesario hacer una prueba del producto para determinar los tiempos adecuados de pulverización y lavado

- La cantidad de producto a aplicar es de 200 a 400 cc/m2 según la textura que se quiera obtener.

- La aplicación del producto no debería realizarse con temperaturas menores a 10ºC ni mayores a 30ºC.
- El mortero u hormigón también debe tener una consistencia adecuada. Con una consistencia muy blanda no se consigue un buen acabado.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua.

Ficha técnica

Densidad1,06 Kg./Lt. ± 0,05 kg/Lt

AspectoAspecto Líquido verdoso

Solubilidadsoluble en agua

Rendimiento

200 a 400 cc/m2

Almacenamiento

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Seguridad

Información suplementaria:

EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.