DEAIS LAVA, DESENCOFRANTE RETARDADOR DE FRAGUADO SUPERFICIAL PARA ARIDO VISTO

Description

Líquido gelatinoso soluble en agua, de color marrón, concebido para producir un retardamiento del fraguado en las capas superficiales del mortero y hormigón, permitiendo un fácil desmoldeo y lavado superficial del hormigón dejando parte vista de los áridos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Lograr un acabado de árido visto, en pavimentos, prefabricados de hormigón , hormigón visto, hormigones en general donde se quiera conseguir un eficaz soporte para posteriores revestimientos, revocos o pavimentos.

Preparación de la superficie

Debe estar limpia y libre de partículas sueltas y convenientemente impermeabilizada antes de aplicar DEAIS LAVA.

¿Cómo se aplica

Agitar bien el contenido del envase antes de la aplicación del producto.
-Aplicar al uso (sin diluir) o ligeramente diluido, mediante brocha.
-Deais Lava no requiere que el producto esté seco para la colocación del hormigón en los moldes, pero solo es

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

aplicable a moldes de poca profundidad en los cuales se requiera hacer un tratamiento por una de las caras y no en las caras correspondientes a las paredes del molde.
Impermeabilizar convenientemente los encofrados, protegerlos de la lluvia (evitar el arrastre), antes de aplicar DEAIS LAVA.
Desencofrar después de 2 a 3 días cuando el mortero u hormigón adquiera la suficiente resistencia.
Inmediatamente después del desencofrado, lavar la superficie del hormigón con fuerte chorro de agua (antes de 2 Hrs.). Limpiando además cuidadosamente con un cepillo para ayudar a dejar le árido visto.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua.

Ficha técnica

Densidad1,06 Kg./Lt. ± 0,05 kg/Lt

SolubilidadSoluble en agua.

AspectoLíquido viscoso

Rendimiento

3,5-5,5 m2 por L.

Almacenamiento

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

H319:Provoca irritación ocular grave.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Consejos de prudencia:

P264:Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+P313:Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.