REMOZADOR DE ACERAS, PRODUCTO PARA MEJORAR EL ASPECTO Y LA DURABILIDAD DE ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO

Descripción

Producto en base a ligantes mixtos, cemento-polímeros, cargas finas seleccionadas, aditivos que retienen el agua y áridos finos de alta resistencia a la abrasión.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Remozador de aceras se aplica para mejorar el aspecto de los pavimentos de aceras, realizados con morteros de cemento, de hormigón o bien con baldosas de cemento.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia y humedecida en el momento de la aplicación. Las reparaciones que impliquen ciertos volumen de material deben ser realizadas previamente, teniendo en cuenta que el remozador es una capa fina.

¿Cómo se aplica

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Se amasa con agua hasta obtener una consistencia de lechada.
- Se deja reposar de 3 a 5 minutos antes de la aplciación.
- Se humedece ligeramente el soporte que debe estar previamente preparado,

Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilzadas se limpian con agua mientras el producto está fresco, luego de endurecido solo puede ser retirado por medios mecánicos

Ficha técnica

Adherencia> 0,5 N/mm2

Absorción de agua25 + - 5%

Densidad en polvo1,15 gr/cc

Densidad curado1,72 gr/cc

Retención de agua> 98%

Capilaridad< 1,8 % a 60 minutos

Resistencia a compresión> 280 kg/cm2

Resistencia a flexión> 90 kg/cm2

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Tiempo Abierto> 20 minutos a 20ºC

Color/esgris

Rendimiento

1 kg por m2 aprox.

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales almacendos en lugar seco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: