SEPA, PROTECTOR PARA PAVIMENTOS POROSOS

Descripción

Producto en base a resinas acrílicas especiales y aditivos que dan una excelente protección a pavimentos porosos

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se aplica sobre baldosas de cemento, suelos de adoquines de cemento, baldosas de piedra porosa, piezas prefabricadas

Preparación de la superficie

Limpia y seca, con un curado de mas de 28 días

¿Cómo se aplica

Agitar el producto para homogeneizarlo adecuadamente
-Aplicar sobre el soporte limpio y seco mediante brocha, rodillo o por pulverización.
-Se aplica una sola mano y se deja secar completamente (al menos 12 horas) antes de poner en servicio.
-Si las piezas están colocadas es muy importante que la solera no tenga humedad para prevenir posibles veladuras.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

-No debe aplicarse con altas temperaturas, en previsión de lluvias, con fuertes vientos o con heladas.
-Morteros y hormigones deben tener al menos 28 días de curado.

Limpieza de las herramientas

Con agua abundante mientras el material está fresco

Ficha técnica

Densidad1 kg/lt

Color/esBlanco en líquido, translúcido seco

Tiempo de secado30 minutos a 1 hora según temperatura

Temperatura de trabajode 8 a 25ºC

ComposiciónCopolímeros en emulsión

Rendimiento

5 a 6 m2 por litro

Almacenamiento

Un año en sus envases origianles protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Consejos de prudencia:

P261:Evitar respirar el humo/el gas/la niebla/los vapores.

P272:Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313:En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.