GALVAIS 2C, PINTURA DE 2 COMPONENTES PARA IMITAR EL COLOR DEL GALVANIZADO

Descripción

Pintura antioxidante de dos componentes, a base de poliuretano, de gran resistencia a la contaminación y a la intemperie, especial para imitar el color del galvanizado.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Para proteger y decorar superficies metálicas.

Preparación de la superficie

Debe de estar bien limpia, desengrasada y seca.

¿Cómo se aplica

Remover bien el contenido de los envases antes de usar.
Realizar la mezcla en proporción 3A:2B en volumen.
Se aplica con brocha o pistola.

Limpieza de las herramientas

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Con nuestro DISOLVENTE P.U. UNIVERSAL.

Ficha técnica

Densidad1,15± 0,05 Kg./Litro a 20ºC

Seco al tacto< 1/2 hora a 20ºC.

Sólidos en volumen40.5 ± 1 %

Color/esgalvanizado.

Tiempo Abierto6 horas.

Rendimiento

4 m2 por l.

Almacenamiento

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: