OXISUP, Tratamiento con efecto óxido, para aplicar sobre soportes de hormigón

Descripción

Oxisup es una producto líquido basado en sustancias activantes que dejan efecto óxido en superficies de hormigón.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En diversas superficies de hormigón en las que se quiera obtener un efecto similar óxido.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio y seco.

¿Cómo se aplica

Aplicar una mano bien estirada con brocha o rodillo.
- El hormigón debe tener el poro abierto y no tener otros revestimientos, pinturas, barnices, etc.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Ficha técnica

Aspectolíquido

Rendimiento

5 m2/lt según absorción del soporte

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

H290:Puede ser corrosivo para los metales.

H302:Nocivo en caso de ingestión.

H315:Provoca irritación cutánea.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P234:Conservar únicamente en el recipiente original.

P264:Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280:Llevar guantes /prendas /gafas /máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P330:Enjuagarse la boca.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.