



# PEGUESCA, ADHESIVO PARA PIEZAS DE ESCAYOLA



## Descripción

Peguesca es un producto que se presenta en polvo, para mezclar con agua y está especialmente diseñado para el pegado de escayola.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Peguesca se utiliza como adhesivo para pegar planchas de escayola entre sí, molduras de escayola, piezas, paneles de cartón yeso, etc.

## Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentandose compacta y sin partes flojas.

## ¿Cómo se aplica

Peguesca se mezcla con agua en la proporción indicada.

- 9 lts de agua por saco de 20 kg de Peguesca.

- La mezcla se realiza manualmente cuidando que no se formen grumos, o mediante batidora eléctrica de baja velocidad (400 - 500 rpm).



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Una vez terminado el mezclado dejar reposar unos 5 minutos como mínimo.  
Agitar de nuevo y aplicar mediante espátula. Esta mezcla se puede usar durante 1-1,5 h aproximadamente.

## Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia, mientras el material está fresco. Luego de endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

## Ficha técnica

Absorción de agua  $65 \pm 5\%$

Densidad en polvo  $0,72 \text{ g/cc} \pm 0,05$

Densidad en masa  $1,70 \text{ g/cc} \pm 0,05$

Color/es Blanco

## Rendimiento

1-1,5 kg por m<sup>2</sup> aproximadamente.

## Almacenamiento

2 años en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

