



TEAIS PLASTO-RET, MEJORADOR DE MORTEROS DE OBRA



Descripción

Teais Plasto-Ret es un aditivo en polvo que se utiliza para mejorar propiedades de morteros de obra, mejora la trabajabilidad, la adherencia, la resistencia mecánica. Etc.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se emplea cuando se quieren conseguir mejoras en las propiedades mecánicas de los morteros de cemento que se hacen en obra, y no están predosificados.

Se utiliza para recrecidos, colocación de cerámica porosa, colocación de bloques, colocación de ladrillos, etc.

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y firmes.

¿Cómo se aplica

Incorporar en el mortero seco, antes de la incorporación del agua homogeneizando convenientemente.

- Se incorporan 50 cc cada 25 kg de mortero seco.

Limpieza de las herramientas



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Con agua limpia abundante.

Ficha técnica

Densidad en polvo 0,6 kg/lt

Aspecto polvo

Color/es blanquecino

Aspecto Polvo blanquecino

Densidad en polvo

Rendimiento

50 cc cada 25 kg de mortero seco

Almacenamiento

1 año en sus envases originales protegidos de la intemperie, en ambiente seco y fresco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

