



Descripción

Teais Tixo es un aditivo tixotropante que se presenta en forma de polvo

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Tixo se utiliza para dar tixotropía a productos basados en resinas de dos componentes (Pavitaís Pi y Lastois IP), tanto epoxi como poliuretanos pudiendo mejorar la textura para dar como pintura en soportes verticales o dejar el producto en consistencia pastosa para hacer masillas para diversas aplicaciones (medias cañas, emplastecidos de grietas, reparación de irregularidades, etc.).

Preparación de la superficie

No se aplica

¿Cómo se aplica

- El producto se presenta en polvo y se incorpora en la mezcla de las resinas una vez hecha.
- Para dar textura adecuada para pintar se incorpora un 5% en peso de la mezcla (Pavitaís PI y Lastois IP)
 - Para dar consistencia pastosa, para la formación de medias cañas, se incorpora un 15% en peso de la mezcla. (Pavitaís PI y Lastois IP)
 - Homogeneizar bien manual o mecánicamente.

- Aplicar en el tiempo abierto de la mezcla.
- Limpiar los restos con disolvente antes de que la mezcla se endurezca.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con Disolvente Epoxi mientras el producto está fresco

Ficha técnica

Aspecto Polvo blanquecino

Densidad 0,2 kg/lit

Rendimiento

5% y 15% en peso, para textura pintura y pasta

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales almacenados en lugar fresco y seco y protegidos de la intemperie.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

