



# TEAIS TERMIC LATEX, Aditivo mejorador de cementos cola para suelos con calefacción radiante



## Descripción

Producto basado en mezcla de resinas copoliméricas, aditivos y vehículo acuoso. Compatible con cementos cola.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Termic Latex mejora sustancialmente las propiedades de cementos cola para la aplicación de revestimientos sobre suelos de calefacción radiante.

## Preparación de la superficie

No se aplica

## ¿Cómo se aplica

Homogeneizar el contenido del envase.

- Mezclar con agua en proporción de 1 lt de Teais Termic latex por cada 2 lts de agua, y amasar el cemento cola con esta mezcla.
- No aplicar con temperaturas menores de 8°C ni mayores de 25°C.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



# Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua.

## Ficha técnica

Color/esblanco lechoso

Densidad1,05 kg/lt

Contenido en solidos> 40%

## Rendimiento

1 lt cada 2 lts de agua

## Almacenamiento

3 años en sus envases originales bien cerrados y almacenados en lugar fresco y seco.

## Seguridad

## Información suplementaria:

EUH208:Contienemezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7],  
2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

