



TEAIS SULFOR, Aditivo mejorador de la resistencia a sulfatos



Descripción

Aditivo líquido basado en copolímeros y compuestos inorgánicos que mejora la resistencia a sulfatos y agua de mar. (Cumple UNE-EN 934-2)

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Sulfor es adecuado para morteros con requisitos de resistencia a agua marina, ambientes marinos, sulfatos, etc.

Preparación de la superficie

No requiere

¿Cómo se aplica

Agitar el contenido del envase antes de usar

- Agregar con el agua del amasado en proporción del 2% del peso del cemento.
- Deben usarse morteros de buena calidad y contenido de cemento adecuado.
- Es aconsejable que la relación A/C sea menor de 0,5.

Limpieza de las herramientas



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Con agua abundante

Ficha técnica

Color/esblanco lechoso

Densidad1,06 kg/lt

Rendimiento

2% del peso del cemento.

Almacenamiento

Un año en sus envases originales bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad

Información suplementaria:

EUH208:Contiene formaldehido en disolución, mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

