FIBRAIS 150, FIBRA DE VIDRIO PARA REFUERZO DE IMPERMEABILIZACIONES Y LAMINADOS DE POLIESTER

Descripción

Producto conformado , que se obtiene con hilos de títulos normales, cortados a una longitud de 50 mm unidos entre sí por un ligante en emulsión, soluble en estireno y compatible con resinas de poliéster.

¿Cuáles son las aplicaciones de

FIBRAIS-150 es una armadura concebida para mejorar las propiedades mecánicas de los laminados y las impermeabilizaciones en base a resina de poliéster, resinas elastémras, etc. principalmente cuando hace falta estabilidad dimesional y en puntos singulares.

Preparación de la superficie

Debe estar limpia y sin partículas extrañas.

¿Cómo se aplica

Se puede aplicar fácilmente sobre formas complejas.
-Se impregna rápidamente y sin dificultad, facilitando por la adecuada longitud de los hilos y la alta solubilidad del ligante con la resina, el desburbujeo.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Limpieza de las herramientas

Con agua limpia.

Ficha técnica

Densidad150 grs/m2

Humedad< 0,2%

Color/esblanco translúcido

Resistencia a tracción120 N/150 mm

Composiciónfibra de vidrio

Rendimiento

1,05 m2 por m2.

Almacenamiento

Indefinidamente en sus rollos originales y bien embalados, conservados con temperaturas de almacenamiento estables, comprendidas entre 15 y 25ºC y con 45 a 65% de humedad relativa.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: