



Description

Producto constituido por un enredo de fibras rocosas aglomeradas por una resina que las une entre si evitando la microfisuración.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En interiores y exteriores tanto en obra nueva como de restauración. En ambientes húmedos ó secos, pero siempre con pinturas idóneas para el uso o destino que se le de.

Preparación de la superficie

No procede.

¿Cómo se aplica

Aplicar una base de pintura apropiada.

Estando fresca la pintura incorporar el VELOAIS mediante un rodillo de espuma, sin formar bolsas de aire ni arrugas.

Repetir sucesivamente solapando VELOAIS de 2 a 3 cm entre si (en impermeabilización) o simplemente a tope (en decoración).

Seco el conjunto pintura-VELOAIS acabar con dos manos de pintura lisa o rugosa.

Limpieza de las herramientas

No procede.

Ficha técnica

Densidad 30 gr/m²

Alargamiento en rotura 35%

Resistencia a flexotracción > 2 daN

Resistencia a tracción 3,5 daN.

Espesor medio 0,31 mm.

Punto de reblandecimiento +140 a +150°C

Rendimiento

1,05 m²/m²

Almacenamiento

En sus rollos originales, en lugar seco y protegidos de la intemperie se conservan indefinidamente.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

