



DEAIS ECOLOGICO MULTIUSOS, DESENCOFRANTE ECOLOGICO PARA PREFABRICADOS



Descripción

Líquido desencofrante ecológico para prefabricados de hormigón y construcción en general.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En industrias dedicadas a la producción de elementos de hormigón prefabricados y de construcción en general.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, desengrasada, sin oxidos, sin restos de hormigón y polvo de cemento, para evitar manchas.

¿Cómo se aplica

Aplicar al uso (sin diluir)

Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizador sobre el molde, teniendo especial cuidado en que no queden



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



partes del molde sin desencofrante.

Limpieza de las herramientas

Con jabón y agua.

Ficha técnica

Color/es Marfil

Densidad 0,93±Kg./Lt.±0,05

Olor Característico

Contenido en iones cloruro No colorea ni mancha el hormigón.

Contenido en iones cloruro No impide la posterior adherencia al hormigón, de enfoscados, revestimientos, etc.

Contenido en iones cloruro Ahorra mano de obra en limpieza y conservación de los moldes.

Contenido en iones cloruro Gran adherencia.

Contenido en iones cloruro Tacto aceitoso.

Contenido en iones cloruro Facilmente biodegradable.

Contenido en iones cloruro Practicamente Inerte.

Contenido en iones cloruro Poco dañino para el medio ambiente.

Contenido en iones cloruro Diferencia de los desmoldeantes a base de hidrocarburos.

Rendimiento

10 a 20 m² por l según el tipo de soporte y uso.

Almacenamiento

1 año en sus envases originales y bien cerrados.

