



Descripción

Se trata de un mortero de fraguado rápido sin retracción tixotrópico de base cemento con áridos seleccionados, aditivos y fibras, que mezclado con agua se convierte en un mortero tixotrópico de fraguado rápido.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En reparaciones que requieran prontitud para la habilitación, en relleno de coqueras, en reparación de pavimentos, en anclajes de pernos, en especial en fachadas ventiladas.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, ni polvo ni partes flojas, compacta y convenientemente humedecida.

¿Cómo se aplica

Se amasa directamente con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada fácilmente. Se aplica mediante paleta, llana, espátula o manualmente (mano enguantada).

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

Densidad en polvo $1,350 \pm 0,050$ g/cc.

Densidad en masa $1,950 \pm 0,050$ g/cc.

Densidad curado $1,950 \pm 0,050$ g/cc.

Absorción de agua 17-18%

Capilaridad < 0,7 % a 60 minutos

Retención de agua > 97%

Color/esgris cemento.

Resistencia a compresión 300 kg/cm²

Resistencia a flexión 70 kg/cm²

Rendimiento

2 kg por m² en capa de 1 mm.

Almacenamiento

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H315: Provoca irritación cutánea.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia:

P271:Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P403+P233:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

