

Descripción

MORBLOC es un mortero tixotrópico y sin retracción especialmente formulado para la colocación de bloques blancos o coloreados.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Colocación de bloques blancos y de color, en muros de cierres, en paredes de naves, fachadas, etc.

Preparación de la superficie

Los bloques a colocar deben estar limpios libres de polvo, partículas sueltas, o cualquier elemento que perjudique la adherencia.

¿Cómo se aplica

MORBLOC se amasa con agua hasta formar una pasta tixotrópica.

- El amasado puede realizarse manualmente o con mezcladora de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Una vez amasado se deja reposar 2 a 5 minutos.
- Se coloca con paletina o cucharín, en las piezas y se presiona para colocarlas en su posición eliminando el exceso de material con una paletina o cucharín.
- Se debe amasar la cantidad que pueda ser aplicada en media hora como máximo.

Limpieza de las herramientas

Con agua abundante mientras el mortero está fresco.

Ficha técnica

Absorción de agua 18 +/- 2%

Adherencia > 0,5 N/mm²

Color/es Blanco, crema, salmón

Densidad curado 1,8 g/cc

Resistencia a compresión 60 a 80 kg/cm²

Resistencia a flexión > 30 kg/cm²

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Rendimiento

18 a 20 kg/m² cm de espesor

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, en ambiente fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

