



# TEAIS MC, MORTERO PARA RECRECIDOS EN SUELOS CON CALEFACCION RADIANTE



## Descripción

Teais MC es un mortero en base a ligantes cementosos, cargas minerales y aditivos cuya especial formulación lo hace adecuado para el recredido de suelos con calefacción.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais MC es adecuado para la nivelación de suelos con calefacción.

## Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, libre de polvo, partículas sueltas o cualquier sustancia que perjudique la adherencia.

## ¿Cómo se aplica

- Teais MC se amasa con agua en proporción de 3,5 lts por saco.
- El amasado se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones.
  - Una vez amasado se deja reposar dos minutos y se vierte en el soporte, ayudando con una llana para la mejorar la extensión del mismo.
  - Evitar aplicar con heladas, bajas temperaturas, o temperaturas muy altas.



- Es muy importante una vez finalizado el fraguado pulverizar la superficie del mortero y mantenerlo húmedo para mejorar sus cualidades finales.

## Limpieza de las herramientas

Con agua abundante antes de que el material endurezca.

## Ficha técnica

Absorción de agua 15 a 17%

Adherencia > 3 kg/cm<sup>2</sup>

Color/esgris cemento

Densidad curado 1,95 kg/lt

Densidad en masa 2,1 kg/lt

Retención de agua > 97%

Conductividad térmica 1,17 W/mK

Resistencia a compresión 180 kg/cm<sup>2</sup>

Resistencia a flexión 60 kg/cm<sup>2</sup>

## Rendimiento

18 kg por m<sup>2</sup> por cada 1 cm de espesor

## Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

