



# TEAIS DETER, Detergente desincrustante ligeramente ácido



## Descripción

Teais Deter es un detergente desincrustante de naturaleza ácida (tamponado), de gran rendimiento.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Deter se utiliza para eliminar la suciedad de los trabajos de colocación de revestimientos, elimina salitres y eflorescencias, elimina incrustaciones calcáreas, limpia y desincrusta a la vez, elimina manchas de óxido. Se puede utilizar en soportes de cerámica, gres esmaltado, porcelánico, barro, piedra natural resistente a los ácidos. Teais Deter es adecuado para primer limpieza de obra.

## Preparación de la superficie

No procede

## ¿Cómo se aplica

Según el tipo de aplicación se realiza la dilución del producto.

- Para limpiezas de juntas se recomienda una dilución 1:3 (1 parte de producto y 3 partes de agua)
- Para limpiezas generales se recomienda una dilución de 1:10



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
 15143 Arteixo, A Coruña  
 Telf.: 981 602 111  
 Fax.: 981 601 508  
 Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Para eliminar manchas localizadas se recomienda utilizar puro.
- Para limpieza final de obra, mojar con agua previamente la superficie. Utilizar Teais Deter diluído en agua en proporción de hasta 1:5. Aplicar la solución y dejar actuar 2 a 3 minutos, a continuación limpiar con cepillo o con máquina rotativa.

Aclarar con agua y si es necesario repetir la operación con mayor concentración.

- Para el mantenimiento de superficies exteriores preparar una dilución de 1:10 y seguir el mismo procedimiento indicado anteriormente.

- No se recomienda para mármoles pulidos ni para materiales sensibles a los ácidos, es necesario realizar una verificación previa para determinar la validez del procedimiento y que no se dañe el soporte.

## Limpieza de las herramientas

Con agua limpia abundante.

## Ficha técnica

Aspecto líquido color rosa

Densidad 1,06 kg/lt

Olor característico

Solubilidad soluble en agua

Valor P.H. 1,3

## Rendimiento

Diluido en agua de 1:5 hasta 1:10 de 10 a 40 m<sup>2</sup>/lt

## Almacenamiento

3 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

## Seguridad



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



## Indicaciones de peligro:

---

H290:Puede ser corrosivo para los metales.

H315:Provoca irritación cutánea.

H319:Provoca irritación ocular grave.

## Consejos de prudencia:

---

P234:Conservar únicamente en el recipiente original.

P264:Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+P313:Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P390:Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

P406:Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente.

