



## Descripción

Emulsión asfáltica manejable a temperatura ambiente para imprimir e impermeabilizar. EMULAIS es una dispersión de pequeñas partículas asfálticas en presencia de un agente emulsionante, que se presenta lista para usar.

Cumple UNE 104-281 (Densidad, contenido en agua, contenido en cenizas, endurecimiento).

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza para imprimir e impermeabilizar superficies que vayan a ser tratadas con productos asfálticos, protección e impermeabilización de cimentaciones, sótanos, muros de contención, etc. otra opción es la pintura asfáltica lastois in.

## Preparación de la superficie

Los soportes deben estar limpios, sin polvo, grasas, restos de pinturas. Las superficies no deben ser excesivamente lisas por razones de adherencia.

## ¿Cómo se aplica

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, ya que al ser una emulsión tiende a separarse mientras está almacenada.

-Se aplica con brocha, pincel o rodillo, nunca bajo condiciones climáticas adversas, como lluvia o temperaturas inferiores a 5°C. Cada capa debe estar seca antes de colocar la siguiente.

-Si se utiliza como imprimación puede diluirse con agua en una proporción del 10 al 20%

-En caso de protección de cimentaciones o muros se aplica una primera mano diluída y luego se aplican dos o tres manos más sin diluir dejando secar bien entre capa y capa.

-Se debe evitar que se moje durante las primeras 24 horas. También debe evitarse la exposición a sol intenso después de la aplicación.

## Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente DISOLUAIS mientras el producto está fresco.

## Ficha técnica

Color/esnegro.

Densidad 1,00 Kg/L. (+-) 0,05 g/cm<sup>3</sup> a 20°C.

Sólidos en volumen 61,1 (+-) 0,05 %.

Composición Emulsión de betún-asfalto

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

## Rendimiento

imprimación 0,25 a 0,30 kg/m<sup>2</sup>

## Almacenamiento

1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 5°C.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

