



# LASTOIS TRANSLUCIDO, REVESTIMIENTO ELASTOMERO IMPERMEABLE TRANSLÚCIDO

## Descrição

Revestimiento elastómero de aspecto líquido translúcido que, una vez seco, forma una barrera impermeable transparente y de acabado satinado.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En la protección de superficies porosas de base cementosa donde se desee conservar el aspecto actual y proporcionar brillo, como en bloques de hormigón, revocos de morteros de cemento, tejas, canalones de hormigón, etc.

## Preparación de la superficie

Debe estar fraguada y curada, limpia, sin partículas sueltas y perfectamente seca.

## ¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.

-Se aplica con brocha o rodillo.

Si el soporte es muy poroso, se imprima una primera mano diluida a partes iguales en agua.

Se deja secar y se aplica una segunda mano sin diluir.

-Entre manos es muy importante que el producto seque completamente.

-La aplicación debe realizarse sobre el soporte completamente seco, para evitar la formación de veladuras.

## Limpieza de las herramientas

Con abundante agua, mientras el producto está fresco, luego de endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

## Ficha técnica



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Densidad 1,05 Kg/L.  $\pm$  0,05 g/cm<sup>3</sup> a 20°C.

Color/estranslúcido

Seco al tacto 60 minutos.

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Composición Copolímeros estireno acrílicos en emulsión acuosa

## Rendimiento

1 m<sup>2</sup> por l.

## Almacenamiento

2 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y protegidos de la intemperie.

## Seguridad



### Indicaciones de peligro:

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

### Consejos de prudencia:

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

