TEAIS ANTIVERDIN SEGURIDAD, TRATAMIENTO QUE REDUCE EL RIESGO DE FORMACION DE VERDIN EN PAVIMENTOS EXTERIORES

Descripción

Producto basado en resinas especiales, siloxanos, silanos y protectores de superficie que reducen el desarrollo de microrganismos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Antiverdín Seguridad se aplica en zonas de pavimentos que tengan riesgo de desarrollar verdín, para evitar riesgos de caídas. Las aplicaciones más adecuadas son en: aceras, rampas, paseos, patios, escaleras, terrazas, balcones, viesteaguas, fachadas, cubiertas.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, seco, libre de polvo y partículas sueltas. Morteros y hormigones deben tener al menos 28 días de curado.

¿Cómo se aplica

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

En primer lugar es necesario prepara el soporte, para ello se sigue el este procedimiento:
- Mezclar una parte de Lipis con dos de agua y pulverizar sobre el soporte contaminado mediante pulverizadora, rodillo, brocha, dejando actuar en invierno 1 hora y en verano 20 minutos. No aplicar con sol ni viento.
- Limpiar con agua a presión para eliminar toda la contaminación. Si es necesario se repite el procedimiento.
- Una vez seca toda la superficie se aplican dos manos de Teais Antiverdín Seguridad mediante borcha, rodillo o pulverizador. A razón de 100 grs/m2 en cada mano. El tiempo de espera entre manos es de 2 horas en verano y 5 horas en invierno. El tiempo en el momento de la aplicaicón tiene que ser seco y sin viento, con temperaturas entre 10 y 25ºC.
- Hay que hacer una prueba previa y tener en cuenta que un exceso de Teais Antiverdín Seguridad puede crear superficies deslizantes.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con disolvente de limpieza mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Aspectoliquido transparente

Composiciónmezcla de silanos, siloxanos, etc.

Densidad0,88 kg/lt

Rendimiento

5 a 6 m2/lt

Almacenamiento

Tres años en sus envase originales, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco

Seguridad

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Indicaciones de peligro:

H312+332: Nocivo en contacto con la piel y en caso de ingestión.

H315 :Provoca irritación cutánea.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (ORAL).

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H226: Líquidos y vapores inflamables.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Consejos de prudencia:

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280: Llevar guantes /prendas /gafas /máscara de protección.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P370+P378: En caso de incendio: Utilizar un extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.