



# LASTOIS MS MULTIUSOS, Membrana a base de polimeros híbridos MS para impermeabilizaciones especiales



## Descripción

Lastois MS Multiuso está basado en polímeros híbridos MS de gran elasticidad, alta adherencia, transpirable, muy fácil aplicación.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

El producto por su consistencia pastosa es muy adecuado para la impermeabilización de canalones de distintos materiales como hormigón, mortero, chapa, PVC, madera, etc. Y si se requiere más líquido se puede diluir con el diluyente que viene en el envase del producto. No es adecuado para estar en contacto con asfaltos, bitumen, etc.

## Preparación de la superficie

La superficie tiene que estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, seca o ligeramente húmeda. Hormigones y morteros tendrán un curado de 28 días. Grietas y fisuras deben ser reparadas antes de la aplicación del producto. El soporte tiene que ser firme y consistente.

## ¿Cómo se aplica



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Aplicación en consistencia pastosa:

El producto se aplica con llana o espátula.

Si se requiere aplicar a brocha o rodillo es necesario agregar en el momento de la aplicación 400 cc de diluyente a cada bote de 6 kg de producto.

En cualquiera de los supuestos el espesor de la membrana o película no será inferior a 2 mm, 2,5 kg/m<sup>2</sup> que pueden aplicarse en una o varias manos.

La membrana puede reforzarse insertando entre capa y capa un fieltro de fibra de vidrio Fibrails 150.

## Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con alcohol

## Ficha técnica

Composición polímeros híbridos

Densidad 1,4 kg/lt

Dureza Shore A > 60 curado

Elongación a la rotura Aprox 220 % (ISO 37)

Temperatura de servicio - 40°C a + 90°C

## Rendimiento

2 kg/m<sup>2</sup>

## Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

