



Description

Resina especial en base acuosa especialmente concebida para mejorar la estética, y proteger el hormigón estampado.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como resina de acabado en pavimentos de hormigón y hormigón impreso que confiere a los mismos un acabado satinado, protección ante las heladas, mejora en la durabilidad, evita la absorción de las manchas, homogeneiza y reaviva el aspecto estético.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, partes flojas, presentándose compacta y perfectamente seca.

¿Cómo se aplica

Agitar el producto para homogeneizarlo.

Aplicar con brocha, pincel, rodillo ó pistola.

-La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, libre de polvo y partículas sueltas.

RESIMPRES se aplica directamente sobre el pavimento a proteger, dando una sola mano y extendiendo bien el

producto. En caso de ser necesario dar dos manos la misma se aplicará una vez bien seca la primera.
Se aplica sin diluir, directamente.
-Es muy importante que la solera no tenga humedad para prevenir posibles veladuras del producto.
-No debe aplicarse con altas temperaturas, en previsión de lluvias, con fuertes vientos, o con heladas.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

Color/es Translúcido

Densidad 1,05 Kg./litro $\pm$ 0,05 a 20°C.

Seco totalmente 24 Horas / 50 micras película seca/20°C/65% de H.R.

Temperatura de trabajo de 8 a 25°C

Rendimiento

8 m² por l.

Almacenamiento

2 años, en sus botes originales y bien cerrados a temperatura no inferior a 5 °C, protegido de la intemperie.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H225: Líquido y vapores muy inflamables.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



H315:Provoca irritación cutánea.

H336:Puede provocar somnolencia o vértigo.

H361:Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

