



LACURIS A, LACA DE CURADO PARA MORTEROS Y HORMIGONES



Descripción

Laca de curado a base a resinas en emulsión, para hormigones y morteros.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Su aplicación sobre soleras de hormigón recién colocadas, forma una película que evita la pérdida prematura del agua. Sin alterar el tiempo de fraguado. Como protector para el curado de cementos y morteros frescos. Mejora las resistencias físicas.

Preparación de la superficie

No procede.

¿Cómo se aplica

- Remover y homogeneizar adecuadamente el contenido del envase.
- Aplicar directamente sobre el mortero u hormigón, con pulverizador.
 - Es adecuado hacer la aplicación en dos pasadas sucesivas y seguidas. La aplicación se debe realizar en el momento en que las superficies a tratar comienzan a tomar aspecto mate, cuando el agua superficial del



mortero u hormigón se ha evaporado.

Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas y el equipo de pulverización con Disolvente de Limpieza inmediatamente después del uso.

Ficha técnica

Color/esblanco turbio

Densidad 0.98 gr/ml. a 20 ° C

Rendimiento

8 m² por l (mínimo).

Almacenamiento

2 años en sus envases originales, bien cerrados y a temperaturas moderadas, almacenado en lugar fresco y seco.

Seguridad

Información suplementaria:

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

