



FIJALIN, Fijador de alineaciones con azulete



Descripción

Producto fijador en base a resinas especiales.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Fijalin se utiliza pulverizado sobre las líneas de obra, mejorando la durabilidad y la resistencia a la intemperie.

Preparación de la superficie

Preferentemente limpio y seco.

¿Cómo se aplica

Agitar el producto para homogeneizarlo adecuadamente antes de la aplicación.

- Colocar el líquido en un pulverizador y aplicarlo sobre las marcas a proteger, con una distancia de entre 30 y 50 cm, empapando bien la zona a proteger.
- Dejar secar totalmente antes de pisar.
- Es conveniente que las zonas a fijar no tengan polvo ni partículas sueltas ni otros elementos que no sean el propio azulete.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



-No debe aplicarse sobre zonas húmedas o mojadas, ni con temperaturas por debajo de los 5°C.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua. Limpiar el pulverizador con agua abundante inmediatamente después de su uso.

Ficha técnica

Densidad 1,06 kg/lt

Composición emulsión de copolímeros acrílicos

Aspecto líquido ligeramente lechoso

Seco totalmente 5 a 8 horas a 20°C

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Rendimiento

1lt/ 50 A 60 ml

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Consejos de prudencia:

P261: Evitar respirar los vapores.

P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208: Contiene: mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

