



GALVAIS 2C, PINTURA DE 2 COMPONENTES PARA IMITAR EL COLOR DEL GALVANIZADO



Descripción

Pintura antioxidante de dos componentes, a base de poliuretano, de gran resistencia a la contaminación y a la intemperie, especial para imitar el color del galvanizado.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Para proteger y decorar superficies metálicas.

Preparación de la superficie

Debe de estar bien limpia, desengrasada y seca.

¿Cómo se aplica

Remover bien el contenido de los envases antes de usar.

Realizar la mezcla en proporción 3A:2B en volumen.

Se aplica con brocha o pistola.

Limpieza de las herramientas



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Con nuestro DISOLVENTE P.U. UNIVERSAL.

Ficha técnica

Densidad $1,15 \pm 0,05$ Kg./Litro a 20°C

Seco al tacto $< 1/2$ hora a 20°C .

Sólidos en volumen $40,5 \pm 1$ %

Color/esgalvanizado.

Tiempo Abierto 6 horas.

Rendimiento

4 m² por l.

Almacenamiento

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

