



# LUMINOIS IRIDISCENTE, BARNIZ SINTETICO Y PARTÍCULAS IRIDISCENTES (L-1, L-5, L-10)



## Descripción

Serie de productos formulados como barnices decorativos, a base de resinas sintéticas de gran poder ligante y pigmentos iridiscentes, especialmente concebidos para la decoración de superficies tratadas con pinturas plásticas ó sintéticas, preferentemente de color oscuro-negro.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En la decoración de paredes y cielorrasos, en locales de diversión, como discotecas, pub's, Night Clubs, Salas de fiestas, restaurantes, salas de juego, casinos, bingos, cafeterías, bares, etc.

## Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, libre de polvo, presentándose perfectamente seca

## ¿Cómo se aplica

Agitar y remover bien el contenido de los envases antes de usar, a fin de eliminar la sedimentación de las partículas.

Tratar previamente con PINDAIS PICADA negro y dejar secar, al menos 24 horas.



Aplicar una capa al uso (sin diluir) con brocha ó rodillo.

Consigue un acabado decorativo con gran diversidad de tonalidades cromáticas en presencia de la luz.

## Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

## Ficha técnica

Densidad 1,05 Kg./Litro  $\pm$  0,05 a 20°C

Viscosidad 9.500  $\pm$  4.500 mPs.a a 20°C

Seco al tacto 1 Hora /20°C/65%

Seco totalmente 24 Horas/20°C/65%

Seco para repintar 8 Horas/20°C/65%

Color/es Luminois L-1 = Rojo dorado.

Luminois L-5 = Verde azulado.

Luminois L-15 = Azul

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

## Rendimiento

5 m<sup>2</sup> por l.

## Almacenamiento

1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco protegidos de la intemperie.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

