



## Description

PIMPLAS es una pintura especialmente desarrollada para el pintado de P.V.C., como por ejemplo: canalones, marcos de ventanas, lonas de camiones o de marquesinas, etc. Se puede emplear tanto en interiores como en exteriores.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En el pintado y protección de canalones, tuberías y piezas de P.V.C. En el pintado y protección de carpintería en puertas y ventanas de P.V.C. etc.

## Preparación de la superficie

Esta debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasas.

## ¿Cómo se aplica

Remover bien el contenido del envase antes de usar.

Aplicar con brocha, pincel o pistola.

Para pistola puede diluirse con DISOLVENTE PIMPLAS.

Para repintar emplear solamente PIMPLAS de TEAIS.

-Fácil aplicación.

-Buen poder de cubrición.

- Resistente a la intemperie.
- Resistente a la acción de los rayos U.V.
- Fácil lavado.

## Limpieza de las herramientas

Con nuestro DISOLVENTE PIMPLAS, mientras el producto está fresco.

## Ficha técnica

Densidad 1,10 Kg./Litro  $\pm$  0,05

Seco para repintar 24 Horas /20°C/65% de H.R.

Seco al tacto 10 minutos a 20°C/65% H.R.

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Aspecto brillante (satinado)

Color/es blanco, otros según pedido.

## Rendimiento

De 5 a 7 m<sup>2</sup> por l.

## Almacenamiento

2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

## Seguridad



## Indicaciones de peligro:



H226:Líquidos y vapores inflamables.

H315:Provoca irritación cutánea.

H319:Provoca irritación ocular grave.

H332:Nocivo en caso de inhalación.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

## Consejos de prudencia:

---

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes /prendas /gafas /máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

## Información suplementaria:

---

EUH066:La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

