



Descripción

Pintura plástica universal para interiores, resistente al roce seco.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como acabado decorativo muy blanco en interiores.

Preparación de la superficie

Esta debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasas.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase.

-Aplicar con brocha, rodillo o pistola dos manos como mínimo y en intervalos de 24 horas, previa imprimación adecuada al tipo de soporte.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Densidad 1,52 Kg/L (+-) 0,05 a 20°C

Seco al tacto < 30 min. a 20°C, 65% Humedad Relativa

Seco totalmente 24 horas a 20°C y 65%

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Color/es blanco

Rendimiento

3 m² por kg

Almacenamiento

Guardar en lugar fresco y seco durante 2 años como máximo, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie.

Seguridad

Información suplementaria:

EUH208: Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

