



PEMAIS, COLA BLANCA DE SECADO MUY RÁPIDO PARA MADERA



Descripción

Producto formulado como adhesivo de dispersión, de excelente calidad, que actúa como cola de color amarillo de gran rapidez de secado, elevada resistencia y ausencia de manchas.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Para pegar madera, aglomerados, contrachapados de madera, cartón, laminados como formica, etc. Ideal en trabajos de montaje y macizado.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, desengrasada, lisa y perfectamente seca.

¿Cómo se aplica

Agitar bien el contenido del envase antes de usar.

-Se aplica con brocha, rodillo, espátula ó llana.

Aplicar en capa fina sobre una de las superficies a unir a continuación presionar uniformemente contra la otra.

El tiempo de prensado variará según las condiciones de temperatura y humedad relativa ambiente. Lo adecuado es dejar la pieza prensada de 12 a 24 horas.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia (estando fresca), luego recurrir a medios mecánicos (cuando haya secado).

Ficha técnica

Densidad 1,05 Kg./Litro \pm 0,05

Viscosidad 11.500 \pm 3.500 mPa.s a 20°C

Tiempo Abierto de 5 a 15 minutos aproximadamente.

Tiempo de Presión 10 minutos aprox. (banco neumático a 5 Kg./cm²).

Aspecto película transparente (una vez seca).

Color/es amarillo claro

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Rendimiento

Según uso.

Almacenamiento

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Seguridad

Información suplementaria:

EUH208: Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.



EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

