



Descripción

VINYL BLACK es una brea vinílica que se suministra en dos colores distintos: claro y oscuro. VINYL BLACK es una pintura anticorrosiva para la obra viva, con la ventaja de las breas epoxis, que ya se pueden aplicar sin problemas a bajas temperaturas.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Para la parte del casco de embarcaciones, correspondiente a la obra viva.

Preparación de la superficie

Sea de nueva construcción o reparación, consulte los sistemas de pintado, pero siempre es necesario, después del chorreo, un SHOP PRIMER EPOXI o un SHOP PRIMER ZINCEPOXI.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido de cada envase separadamente

-Realizar la mezcla de ambos componentes manual o mecánicamente (batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm)

-Aplicar únicamente con sistema Airless.

La aplicación a brocha se realiza solo en caso de parcheo. No es recomendable el uso de pistola convencional.

No es necesario el uso de disolvente, en caso especial utilizar DISOLUAIS un 3%.

-Para aplicaciones en exteriores no aplciar con previsión de lluvias, ni con heladas, vientos fuertes o cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Ficha técnica

Composición Resinas vinílicas y brea

Color/esmarrón muy oscuro y marrón rojizo

Sólidos en volumen VINYL BLACK claro 32%
VINYL BLACK oscuro 32%

Densidad 1,13 Kg/L.

Punto de inflamación 25 °C (TAG cerrado)

Seco al tacto 30 min a 20°C 65% Humedad Relativa

Seco duro 2 h a 20°C 65% Humedad Relativa

Seco para repintar 6 h a 20°C 65% Humedad Relativa

Aspecto mate

Rendimiento

3-4 m² por l.

Almacenamiento

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, protegidos de la intemperie y en sus envases originales.

