JUPO, CORDÓN DE POLIETILENO PARA RELLENO

Descripción

Junta de relleno, fabricada en polietileno de células cerradas, estanca al agua y al aire, que puede ser usada con diferentes tipos de másticos y masillas (admite el contacto con poliuretanos, poliacrilatos y polisulfuros).

¿Cuáles son las aplicaciones de

En el sellado de juntas y rellenos de espacio entre el fondo de la junta y la obra de albañilería ó la estructura de hormigón, juntas de fondo entre elementos prefabricados de fachadas, rellenos de huecos ó vanos de puertas y ventanas.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, desengrasada, seca, sin polvo y partículas sueltas.

¿Cómo se aplica

JUPO es muy fácil de aplicar.
Para que quede comprimido su ancho debe ser superior al ancho de la junta alrededor del 25 %.
Se coloca por medio de utensilios no cortantes, que eviten dañar o cortar su superficie. Emplear espátulas o rodillos.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

No aplicar cuando las temperaturas superen los 60 ºC.
-Resistencia a la temperatura en régimen continuo: -70ºC a +90ºC y a los efectos provocados por la degradación de la capa de ozono, presentándose estanco al agua y al aire.
-Después de la inmersión en agua durante 24 horas, absorbe el líquido elemento, en tan solo el 1% de su peso.
-No sufre degradación después de 10 ciclos de choque térmico a -70ºC y +85ºC

Limpieza de las herramientas

No produce ningún tipo de mancha en las herramientas.

Ficha técnica

Densidad35 Kg./m3

Estanqueidad al aguaabsorción < 1%

ComposiciónEspuma de polietileno de célula cerrada

Conductividad térmica0,035 Kcal/mHºC.

Temperatura de serviciode -40 a 60ºC

Olorno tiene olor

Color/esgris claro.

Rendimiento

Según uso.

Almacenamiento

Indefinidamente, en lugares aireados, estables climatológicamente y sin exponer a fuentes de calor excesivo ó fuego ya que es muy inflamable.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: