



Descripción

Teais Jun es un sellante y renovador de juntas de cerámica, azulejos, mármoles, etc.

Es un producto que se aplica sobre las juntas a modo de rotulador lo cual simplifica mucho la renovación de las juntas.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Jun se utiliza para todo tipo de juntas tanto en cerámicas como en azulejos, mármoles, etc. Teais Jun se utiliza en la renovación de baños, cocinas, aseos, etc.

Preparación de la superficie

La superficie sobre la cual se aplica el producto debe estar limpia, libre de grasas, jabones, sustancias que perjudiquen la adherencia, firme y consistente.

¿Cómo se aplica

Agitar el envase antes de la aplicación.

- Colocar el aplicador sobre la junta a modo de rotulador inclinando y oprimiendo a medida que el producto se va vertiendo en la junta.
- Si es necesario puede ayudarse en la aplicación con una espátula para introducir el producto en la junta.

- Después de seco frotar la junta con un estropajo para eliminar algún resto de producto, hasta conseguir un acabado adecuado.

Limpieza de las herramientas

Los elementos empleados en la aplicación se limpian con agua abundante.

Ficha técnica

Aspecto Producto de consistencia pastosa.

Densidad 1,7 kg/lt aprox

Color/es Se presenta en varios colores según carta.

Rendimiento

De 8 a 10 m² por envase (azulejo 15x15)

Almacenamiento

2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y sin someter a temperaturas inferiores a 5°C.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:



P273:Evitar su liberación al medio ambiente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

