



REPAIS HIDRO, Hidrofugante para protección de soportes porosos

Descripción

Repais Hidro está basado en compuestos minerales vehiculizados en un medio acuoso.



¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza para hidrofugar y proteger soportes de hormigón, mortero, tejas, mampostería, ladrillo visto, piedra y fibrocemento

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia y seca.

¿Cómo se aplica

- Homogeneizar bien el contenido del envase
- Aplicar con brocha, rodillo o mediante pulverizador
- Aplicar en una solo mano bien estirada, no se pueden dar capas gruesas ni aplicar segundas capas.
- La aplicación debe realizarse en tiempo seco y cuando no haya previsión de lluvias.

Limpieza de las herramientas



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Las herramientas utilizadas en la aplicación se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Rendimiento

5 a 6 m²/lt

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

