



MORVI, MORTIER SPECIAL POUR LA POSE DE BRIQUES DE VERRE



Descripción

Produit en poudre à mélanger à l'eau (7 l pour chaque 25kg), forme un mortier spécial pour placement de pavés de verre. De couleur blanc.

Application

Utilisé pour poser et unir les briques de verre, en garantissant la flexibilité, l'étanchéité et la résistance aux variations de la température.

Le produit est applicable en intérieurs et extérieurs.

Pour l'application en extérieurs, l'utilisation du renfort synthétique Armasin est recommandée. MORVI est un mortier utilisé pour conférer l'étanchéité.

Modes d'application

MORVI est mélangé avec de l'eau dans la proportion de 7 litres d'eau pour chaque sac de 25 kg de MORVI.

-Mélanger manuellement ou par voie mécanique avec un agitateur à faible vitesse (400 - 500 tpm).

- Laisser reposer entre 3 et 5 minutes avant d'utiliser.

Une fois prêt pour l'emploi, étaler sur le support avec une truelle comme pour la pose de briques.

Une fois les blocs sont mis en place et jointoyés, étant donné le séchage rapide de MORVI, il est possible de procéder au nettoyage des côtés des surfaces des blocs à l'aide d'une éponge et de l'eau propre.

Nettoyage

Nettoyer les outils abondamment avec de l'eau avant le durcissement du matériau. Une fois le matériel est



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



durci, il faut nettoyer par voie mécanique.

Fiche technique

Densité en poudre $1,275 \pm 0,05$ g/cc

Densité en masse $1,850 \pm 0,05$ g/cc

Couleur/sblanc

Adhérence > 1 N/mm²

Performance

15 kg par m² avec pavés de 20x20x8 y joint de 1cm.

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri des températures extrêmes et de l'intempérie, dans un endroit sec et frais.

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321: Traitement spécifique (voir ? sur cette étiquette).

P405: Garder sous clef.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

