



Descripción

Ciment colle spécial pour piscines à mélanger avec de l'eau lors de son application, c'est un adhésif idéal pour poser des revêtements (vitriques ou céramiques) en piscines. Couleur Super blanc, pour faciliter le jointoiment.

Application

Pose et rejointoiment de revêtement en piscines, pose de mosaïque vitrifiée dans les pièces humides telles que les salles de bains ou cuisines.

Modes d'application

Mélanger directement avec 6,25 Lt d'eau jusqu'à l'obtention d'une consistance pâteuse.

- Mélanger manuellement ou à l'aide d'un agitateur électrique à faible vitesse (400 à 500 tpm).
- Etaler l'adhésif sur le support avec une truelle crantée, avec la quantité à appliquer en fonction du temps ouvert du produit (15 à 20 minutes par rapport à la température).
- Unir les pièces jusqu'à aplanir l'adhésif.
- Il est préalablement recommandé d'humidifier le support légèrement sous des températures élevées ou en cas de support absorbant.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance avant la prise du matériel, une fois durci par moyens mécaniques.

Fiche technique

Absorption d'eau 25 +/- 3%

Adhérence > 0,5 N/mm²

Couleur/s Super Blanc

Densité de durcissement 1,650 g/cc

Densité en masse 1,850 g/cc

Densité en poudre 1,250 g/cc

Performance

3 kg par m² en couche de 2 mm

Stockage

Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie, de l'humidité et des changements brusques de température.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

