



# UNIRRES-NC UNIVERSAL, PRIMAIRE D'ACCROCHAGE UNIVERSEL QUI NE PRODUIT PAS DE CORROSION SUR LES MÉTAUX



## Descripción

Unirres-NC est un primaire d'accrochage pour application sur surfaces métalliques, de bois, mortiers, peintures, etc. Par sa formulation spéciale il ne produit pas de corrosion sur les métaux ferreux.

## Application

UNIRRES NC s'applique pour obtenir une adhérence adéquat entre supports principalement métalliques, superficies de bois, peintures et mortiers de ciment, chaux et plâtres.

## Modes d'application

- UNIRRES NC est prêt à l'emploi et ne requiert pas de dilution.
- Homogénéiser bien le produit avant son application
  - Au moyen d'un pinceau ou brosse il s'étend sur le support en couche fine.
  - Le produit appliqué initialement est de couleru blanche et deviens transparent, quand il est prêt à recevoir le mortier. (le mortier doit être appliqué lorsque le produit reste collant)
  - La température d'application doit être comprise entre 5 et 40°C

## Nettoyage



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Avec de l'eau en abondance.

# Fiche technique

Aspectliquide

Couleur/sblanc

Densité1,02 kg/lt

Contenu en solides

Adhérence

Adhérence

## Performance

De 4 a 5 m2 par l.

## Stockage

1 an dans son emballage original bie fermé, sans exposer à des températures extrêmes, protégés de l'intempérie et en lieu sec et aérés.

## Sécurité

## Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210:Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

