



PEGANEL, CIMENT-COLLE SPECIAL POUR LA POSE DE PANNEAUX D'ISOLATION THERMIQUE



Descripción

Mortier adhésif pour la pose de panneaux d'isolation de fibre de verre ou laine de roche. Possède des propriétés imperméables, transpirables et ajouté à l'isolation il forme un système incombustible. Il s'applique sur supports de briques, parpaings en béton et agit comme enduit et adhésif. Couleur gris.

Application

PEGANEL est utilisé pour la pose de laine de verre ou autres laines minérales sur supports en briques, blocs de béton, enduits etc. La mise en place avec PEGANEL garantit la protection hydrofuge de l'isolation thermique.

Modes d'application

- Mélanger avec de l'eau manuellement ou mécaniquement (agitateur à faible vitesse à 500 tpm).
- La quantité d'eau est de 5,5 litres par sac de Peganel de 25 kg.
 - Laisser reposer deux minutes à cinq minutes
 - Appliquer le mortier sur le support à l'aide d'une tôle ou par projection.
 - Sur support très irrégulier appliquer une première couche de PEGANEL pour régulariser.
 - Régler ou passer une tôle crantée pour égaliser la superficie. L'épaisseur de la couche est comprise entre 3 et 6 mm.
 - Poser les panneaux de laine de roche ou fibre de verre en exerçant une pression uniforme. Il est important d'appliquer la quantité de colle à couvrir dans un délai maximum de 30 minutes, afin de ne pas dépasser le temps ouvert ni perdre l'adhérence.



Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau lorsque le matériau est encore frais.

Fiche technique

Densité en poudre 1,215 kg/lt

Densité de durcissement 1,480 kg/lt

Absorption d'eau 21 % aprox

Résistance à la compression 90 a 100 kg/cm²

Adhérence > 0,5 N/mm²

Temps ouvert maximum 30 minutes (20°C, 65% HR)

Couleur/s Gris

Performance

6 a 8 kg/m²

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an à l'abri de l'humidité, dans un endroit frais et sec.

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

