



COLTE, ADHÉSIF COLORÉ POUR LA POSE DE TUILE ET FINITIONS EN TOITURES



Descripción

Adhésif cimenteux coloré pour la pose de tuile et réalisation de finition de toitures. Colte se fournit déjà coloré dans les couleurs les plus communes de tuiles, pour améliorer l'aspect de la pose.

Application

Colte s'utilise pour la pose de tuile et la réalisation de finitions en toitures.

d'application

Modes

Colte se mélange jusqu'à former une pâte homogène. Le mélange se réalise avec une mélangeuse de faible révolution et tige hélicoidale, évitant l'incorporation d'air.

- La quantité d'eau est de 5 litres para sac de 5 kg
- Laisser reposer quelques minutes avant la pose.
- Placer l'adhésif sur la tuile en appuyant et sur sa position idéale souhaité.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance lorsque le matériel n'a pas durci.

Fiche technique



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Absorption d'eau 18 a 20%

Adhérence > 0,5 N/mm²

Densité de durcissement 1,7 kg/lt

Couleur/s Crème, rouge tuile, Marron

Performance

3 a 4 m² par sac de 25 kg

Stockage

2 ans dans son emballage original bien fermé et protégé de l'intempérie.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

