



Descripción

Líquido incoloro retardante de toma de cemento y hormigón. Ideal para retrasar la toma cuando las condiciones ambientales lo aconsejan, o en los casos en los que el tiempo de apertura debe ser superior al habitual.

Application

Retardois es ideal para retrasar la toma, en tiempo caliente, cuando se requiere la colocación de grandes volúmenes de hormigón y para evitar las juntas en el hormigón, para el transporte de largas distancias, en condiciones complejas de colocación, cuando desea aumentar el tiempo de apertura, etc.

d'application

Modes

Agitar el contenido del envase para homogeneizar antes del uso.
- Retardois se añade al agua de mezcla sin superar la proporción de 1,5% en peso de cemento utilizado (dosis máxima 0,4 litros por saco de cemento). Se recomienda realizar ensayos previos para determinar el retraso de toma deseado.

Nettoyage

Avec de l'eau propre en abondance

Fiche technique

Couleur/sincolore

Densité 1,1 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C

Viscosité 4 ± 1 seg. A 20°C. Couche Ford: 4mm.

Contenu en solides 10% aprox.

pH 7 aprox.

Performance

De 0,125 a 0,400 l par sac de ciment.

Stockage

Dans leurs emballages originaux, bien fermés, dans un lieu sec et frais durant 3 ans.

Sécurité



Indications de danger:

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P333+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P501: Éliminer le contenu/réceptient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

