



Descripción

Adjuvant texturisant spécial pour peintures et revêtements synthétiques

Application

S'utilise pour texturer tout types de revêtements ou peintures synthétiques, principalement en applications de sols rampes, escaliers, sur lequel vous souhaitez une superficie texturisé qui diminue le glissement.

Modes d'application

Peut s'utiliser saupoudré sur la peinture ou le revêtement en frais, en laissant sécher, éliminant après séchage les particules qui ne sont pas resté adhérents et par la suite terminer avec une couche supplémentaire de revêtement comme protection.

- Une autre forme d'application possible est le mélange direct de la poudre à la peinture ou au revêtement avec l'application, en mélangeant pour homogénéiser bien les particules et a posteriori appliquer au rouleau ou au pinceau, dans ce cas l'application doit être rapide pour éviter la sédimentation des particules. Bien mélanger avant d'appliquer et s'assurer que les particules soient bien en suspension.

Nettoyage

Avec de l'eau

Fiche technique

Aspect poudre transparente

Densité 2,6 grs/cm³

Solubilité insoluble dans l'eau

Point de fusion 1300 a 1500°C

Performance

Selon l'utilisation

Stockage

Indéfiniment dans son emballage original, bien fermé, à l'abri de l'intempérie et des températures extrêmes.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

