



TEAIS LATEX, Émulsion promotrice d'adhérence pour coulis et mortiers



Descripción

Émulsion adhésive pour mortiers et coulis, qui se mélange avec l'eau pour améliorer les propriétés d'adhérence, les résistances mécaniques, la résistance à l'usure, améliore l'imperméabilité, réduit le risque de fissuration, apporte flexibilité, améliore la résistance chimique.

Application

Teais Latex s'utilise pour améliorer l'adhérence des coulis et fermer les pores, mortiers de maçonnerie en général, ciment colle, mortier de faible épaisseur, améliorateur d'adhérence sur divers supports, améliorateur d'élasticité et flexibilité, réduit le risque de fissuration, améliore l'imperméabilité, améliore la résistance à l'abrasion, améliorateur des résistances chimiques.

Modes d'application

Pour effectuer des mortiers ou des coulis, préparer un mélange d'un volume de Teais Latex et deux volumes d'eau, et réaliser la préparation avec ce mélange.

- Ne pas réaliser de dilution supérieures à 1 part de Teais Latex et deux parts d'eau.
- Pour toute application la température doit être supérieure à 5°C

Nettoyage

Les outils se nettoient avec de l'eau en abondance avant que le mortier ou le coulier durcisse.

Fiche technique



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Couleur/sblanchâtre
Densité 1,04 kg/lt
Contenu en solides 35%

Performance

Selon la dosification

Stockage

Deux ans dans leurs emballages originaux, protégés de l'intempérie, à l'abri du gel.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

