



Descripción

Treilli soudé en fibre de verre utilisé pour renforcer dans diverses applications. Fixé au centre du produit à renforcer. Dans les fentes et fissures, il est recommandé de réaliser un double renfort de la même façon que dans les linteaux et sur les jointement. Couleur: blanc

Application

Comme renfort de mortiers, peintures, pour stopper les fissures et craquelures, etc.

d application

Modes

Il s'applique au centre du produit (mortier plastique, enduits, etc.), qu'il doit renforcer. Le produit se place avec une tâloche, et chevaucher les mailles entre elles sur 5 cm. Dans les fentes et fissures il est recommandé de réaliser un renfort doublé sur les zones affectés, de la même façon dans les linteaux et montants

Nettoyage

Non applicable

Fiche technique

Poids 160 grs/m²

Résistance à la traction > 1500 N/5 cm

Couleur/sblanc

Largeur Malla de 5 x 5 mm

Performance

1,05 m² par m².

Stockage

Dans son rouleau original correctement emballé et bien fermé, protégé de l'intempérie et sans être exposé à des températures extrêmes il se conserve indéfiniment



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

