



Descripción

Líquido descofrant gélatineux, soluble dans l'eau, conçu pour produire un retardement de prise dans les couches superficielles des éléments de mortiers et béton, permettant le démoulage facile et à posteriori du lavage du béton, en laissant les arides à la vue. S'applique prêt à l'emploi, sans diluer ou légèrement dilué. Il est soluble en eau, anti-corrosif, exempt de chlorure et non toxique par inhalation.

Application

Obtenir une finition d'aride à la vue, en sols, préfabriqués de béton, béton à la vue, bétons en général ou l'ont souhaite obtenir un support efficace pour des revêtements postérieurs.

Modes d'application

Agiter bien le contenu de l'emballage avant l'application du produit.

- Appliquer à l'utilisation (sans diluer) et légèrement dilué, avec un pinceau.
- Deais Lava ne requiert pas que le produit soit se pour la pose du béton dans les moules, mais il est seulement applicable dans les moules de faible profondeur ou l'on souhaite réaliser un traitement par une des faces et non dans les faces correspondante au parois du moule.

Imperméabiliser convenablement les coffrages, protéger de la pluie (éviter les trainés). Avant l'application de DEAIS LAVA

Décoffrer après 2 et 3 jours lorsque le mortier ou bétons acquièrent la résistance suffisante.

Immédiatement après le coffrage, laver la superficie du béton avec un fort jet d'eau (avant 2 hrs). En nettoyant avec une brosse pour aider à laisser l'aride à la vue.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance.

Fiche technique

Densité 1,06 Kg./Lt. \pm 0,05 kg/Lt

Solubilité Soluble en eau

Aspect Liquide visqueux

Performance

3,5-5,5 m² par L.

Stockage

1 an, dans ses emballages originaux et bien fermés, protégés de l'intempérie et en environnement secs et aérés.

Sécurité



Indications de danger:

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseil de prudence:

P264: Se laver ? soigneusement après manipulation.



P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient . Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

