



## Descripción

Mortier thyxotropique, sans rétractation spécialement conçu pour la réparation, Ideal pour la restauration de surfaces endommagés par l'extension de l'oxyde de fer. Protège les armatures métalliques associé avec Teais Protecpor et compatible avec les bétons à la vue. Il a une haute résistance à la compression. Couleurs : Gris Ciment

## Application

Dans les réparations qui requierent de la promptitude pour l'habilitation, dans le remplissages des vides, la réparation de pavés, dans l'ancrage de boulons, et spécialement dans les façades ventilés.

### d'application

### Modes

## Nettoyage

Nettoyer avec une quantité d'eau importante,

## Fiche technique

Densité en poudre

Densité en masse

Densité de durcissement

Absorption d'eau

Capillarité

Rétention d'eau

Couleur/s

Résistance à la compression

Résistance à la flexion

## Performance

2 kg par m<sup>2</sup> en couche de 1 mm.

## Stockage

2 ans, dans son emballage d'origine, bien fermés, sans exposer a des temperatures extremes, a l'abri des intemperies et en dans un endroit sec et airés

## Sécurité



### Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

### Conseil de prudence:

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.



P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

