



# MORPI BASE CAL, Mortier spécial pour placement et jointure.



## Descripción

Mortier de chaux grasse, sans retraction, imperméable, idéale pour le placement et jointoiment de maçonnerie, et façade en pierre et briques. À mélanger avec de l'eau jusqu'à obtenir la consistance souhaité. Couleurs selon le nuancier.

## Application

Pour assoir les blocs, briques et pierres naturelles **Modes d'application**

Dans un récipient propre, mélanger MORPI avec de l'eau jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée, dans une proportion de  $18 \pm 2\%$  d'eau.

-Appliquer à la truelle comme un mortier conventionnel, en permettant l'application d'une seconde couche, l'imperméabilité ainsi qu'un grand effet décoratif.

## Nettoyage

Avec beaucoup d'eau propre

## Fiche technique



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Absorption d'eau  $25 \pm 2\%$

Densité en poudre  $1,400 \pm 0,05$  g/cc.

Densité en masse  $1,800 \pm 0,05$  g/cc.

Densité de durcissement  $1,700 \pm 0,05$  g/cc

Capillarité  $< 0,5\%$  a 60 minutes

Rétention d'eau  $> 97\%$

Adhérence  $> 3$  kg/cm<sup>2</sup>

Résistance à la compression  $> 20$  kg/cm<sup>2</sup>

Résistance à la flexo-traction  $> 12$  kg/cm<sup>2</sup>

Couleur/sgris, ocre, noir autres sur commande

Température de chantier de 5 a 30°C

Composition

## Performance

De 10 a 15 kg par m<sup>2</sup> de mur.

## Stockage

2 ans, dans son sac d'origine bien fermé et dans un lieu sec et aéré (à l'abri des intempéries).

## Sécurité



### Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



H318: Provoque des lésions oculaires graves.

## Conseil de prudence:

---

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P264: Se laver ? soigneusement après manipulation.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P333+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

