



## Descripción

Mortier de réhabilitation superficielle de couche fine pour structure de béton armé. Couleur gris ou blanc.

## Application

Réparation de structure en couche fine, réparation et régularisation de structures en béton, réparations de petites épaisseurs, réparation de bords, bordures de joints, etc.

## Modes d'application

Mélanger avec de l'eau jusqu'à obtenir une consistance thixotrope. Mélanger par voie manuelle ou mécanique, en utilisant un agitateur électrique à faible vitesse dans ce dernier cas.

- Appliquer avec une truelle sur le support légèrement humide dans une couche fine qui ne doit pas dépasser 3 mm d'épaisseur. Appliquer des couches additionnelles pour obtenir des épaisseurs supérieures.
- Il faut laisser la couche précédente durcir avant l'application de la postérieure.
- Une fois réalisée l'application, après un délai d'au moins 72 heures, il est possible de peindre avec diverses peintures.

## Nettoyage

Avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais

# Fiche technique

Absorption d'eau 35%

Adhérence > 1,5 N/mm<sup>2</sup> sur le béton

Densité en masse 1,9 kg/l

Densité en poudre 0,85 kg/l

Résistance à la compression > 250 kg/cm<sup>2</sup>

Résistance à la flexion > 80 kg/cm<sup>2</sup>

Réaction au feu Classe A1 (UNE EN 13501-1)

Température de chantier de 5 à 30°C

Couleur/sde 5 à 30°C

## Performance

1,8 kg/m<sup>2</sup> pour chaque mm d'épaisseur

## Stockage

Deux ans dans son emballage original bien fermé et protégé de l'intempérie.

## Sécurité



### Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

## Conseil de prudence:

---

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321: Traitement spécifique (voir ? sur cette étiquette).

P405: Garder sous clef.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

## Informations supplémentaires:

---

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

